

ESTROPOS CABO AÇO DE ALÇAS OU SAPATILHOS



6x7+FC

Código	Cabo Aço Ø (mm)	Carga de Trabalho (Kg)	Mantools	EAN
205 100 671 002	2	60		5606069603289
205 100 671 003	3	120		5606069603296
205 100 671 004	4	210		5606069603302
205 100 671 006	6	450		5606069603319

6x19+FC

205 100 619 108	8	550		5606069311962
205 100 619 110	10	750		5606069311979
205 100 619 112	12	1.150		5606069311986
205 100 619 114	14	1.650		5606069311993
205 100 619 116	16	2.150		5606069312006

6x37+FC

205 100 637 108	8	600		5606069312013
205 100 637 110	10	800		5606069312020
205 100 637 112	12	1.200		5606069312037
205 100 637 114	14	1.700		5606069312044
205 100 637 116	16	2.200		5606069312051
205 100 637 118	18	2.800		5606069312068
205 100 637 120	20	3.400		5606069312075
205 100 637 122	22	4.200		5606069312082
205 100 637 124	24	4.900		5606069312099
205 100 637 126	26	5.800		5606069312105
205 100 637 128	28	6.700		5606069312112
205 100 637 130	30	7.800		5606069312129

MANGA DE ALUMÍNIO CILÍNDRICA



Código	Referência	Mantools	EAN
940 100 100 001	T01		5606069650481
940 100 100 002	T02		5606069317155
940 100 100 003	T03		5606069317162
940 100 100 004	T04		5606069317179
940 100 100 005	T05		5606069317186
940 100 100 006	T06		5606069317193
940 100 100 007	T07		5606069342638
940 100 100 008	T08		5606069317209
940 100 100 009	T09		5606069650498
940 100 100 010	T10		5606069317216
940 100 100 011	T11		5606069317223
940 100 100 012	T12		5606069317230
940 100 100 013	T13		5606069317247
940 100 100 014	T14		5606069317254
940 100 100 016	T16		5606069317261
940 100 100 018	T18		5606069317278
940 100 100 020	T20		5606069317285
940 100 100 022	T22		5606069317292
940 100 100 024	T24		5606069650245
940 100 100 026	T26		5606069317308
940 100 100 028	T28		5606069317315
940 100 100 030	T30		5606069317322

MANGA DE ALUMÍNIO CÔNICA



Código	Referência	Mantools	EAN
940 100 200 008	K08		5606069618283
940 100 200 010	K10		5606069317070
940 100 200 012	K12		5606069317087
940 100 200 014	K14		5606069317094
940 100 200 016	K16		5606069317100
940 100 200 018	K18		5606069317117
940 100 200 020	K20		5606069317124
940 100 200 022	K22		5606069317131
940 100 200 024	K24		5606069317148
940 100 200 026	K26		5606069561664
940 100 200 028	K28		5606069561671
940 100 200 030	K30		5606069561688

ESTROPOS CABO AÇO

UM ESTROPO É DEFINIDO POR:




- Tipo de cabo (composição, diâmetro, etc.)
- Comprimento total (incluindo os possíveis acessórios)
- Tipo de confecção (manga ou entrançado)
- Tipo de acessórios (sapatilhas, ganchos, argolões, etc.)

INSTRUÇÕES DE USO:

- Assegurar que o estropo é o adequado à carga.
- Cumprir as indicações do CMU (carga máx. de utilização).
- Os ângulos de abertura das pernas não devem ser nunca superiores a 120°.
- Examinar os estropos antes de cada utilização.

CARGA MÁXIMA UTILIZAÇÃO

Ø Cabo (mm)	Vertical	Suspensão dupla	Ângulo 45°	Ângulo 90°	Ângulo 120°
10	800	1.600	1.450	1.150	800
12	1.200	2.400	2.150	1.700	1.200
14	1.700	3.400	3.050	2.400	1.700
16	2.200	4.400	3.950	3.100	2.200
18	2.800	5.600	5.050	3.900	2.800
20	3.400	6.800	6.100	4.750	3.400
22	4.200	8.400	7.550	5.850	4.200
24	4.900	9.800	8.800	6.850	4.900
26	5.800	11.600	10.450	8.100	5.800
28	6.700	13.600	12.050	9.350	6.700
30	7.800	15.600	14.050	10.900	7.800
32	8.800	17.600	15.850	12.300	8.800



Estas cargas são válidas para estropos confeccionados com Konites e com cabo aço de resistência 180Kg/mm².

No caso de serem entrançados à mão há que deduzir a estes valores uma percentagem de 5% a 15%, de acordo com os diâmetros